

NT 27/1

Uniwersalny, kompaktowy odkurzacz z funkcją zbierania wody, o solidnej konstrukcji. Doskonale sprawdzi się na małych powierzchniach wymagających regularnych porządków.

1 Filtr główny typu cartridge z pływakiem

- Uchwyt umożliwiający otrzepanie filtra głównego z zalegającego w nim pyłu wprost do zbiornika zanieczyszczeń pomaga utrzymać stale wysoką siłę ssania oraz przedłuża żywotność filtra.

2 Solidne metalowe zatrzaski

- Solidne metalowe zatrzaski

3 Mocny, odporny na uderzenia zderzak

- Ochrona samego urządzenia oraz ścian, mebli itp. przed uszkodzeniem.

NT 27/1, 1.428-500.0, 2022-07-21



NT 27/1

■ Zbiornik z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.428-500.0
Kod EAN		4039784724198
Natężenie	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	**l/s**	67
Podciśnienie	**mbar / kPa**	200 / 20
Pojemność zbiornika	**l**	27
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	**W**	maks. 1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	**m**	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	**dB(A)**	72
Waga	**kg**	7,5
Waga z opakowaniem	**kg**	8,96
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	**mm**	420 × 420 × 525

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	**m**	2,5 / z kolankiem
Rura ssąca	**szt. × m**	2 × 0,5 / Powlekany chromem
Torebka filtracyjna	**szt.**	1 / Papier
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	**mm**	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		■
Filtr kartridżowy		Papier
Listwa odbojowa		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ **Objęte dostawą.**

NT 27/1, 1.428-500.0, 2022-07-21

NT 27/1
1.428-500.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)									
Wkład filtra	1	6.414-789.0	1 szt.					Papier, filtr o powiększonej powierzchni filtracyjnej.	■
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro									
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	2	6.904-171.0	5 szt.					Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki papierowe									
Papierowe torebki filtracyjne	3	6.904-290.0	5 szt.					Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe. Aprobata BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	□
Filtry membranowe / tkaninowe									
Filtr membranowy	4	6.906-103.0	1 szt.					Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0

KÄRCHER


1–2, 4–5


3


6


7–9


10


11–12


13


14


15

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego									
Kolanko plastikowe	1	5.031-718.0	1 szt.	DN 35				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	■
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	2	5.031-939.0	1 szt.	DN 35				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko, plastikowe	3	6.902-009.0	1 szt.	DN 35				Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	4	5.032-427.0	1 szt.	DN 40				Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	□
Kolanko plastikowe	5	5.031-904.0	1 szt.	DN 40				Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40, z systemem clip.	□
Ssawki podłogowe									
Ssawka uniwersalna DN 35	6	6.906-512.0	1 szt.	DN 35		300 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	■
Ssawka uniwersalna DN40	7	6.903-018.0	1 szt.	40		370 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	8	6.906-383.0	1 szt.	40		450 mm		Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	9	6.906-384.0	1 szt.	35		370 mm		Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho DN 40	10	6.907-408.0	1 szt.	40		360 mm		Dysza wielofunkcyjna (ID 40), plastikowa, szerokość robocza 360 mm. Boczne rolki, listwy szczotkowe (6.905-878.0) oraz belki ssące (6.905-877.0).	□
Ssawki szczelinowe									
Dysza szczelinowa DN35	11	6.900-385.0	1 szt.	DN 35	210 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Ssawka szczelinowa DN 35	12	6.906-240.0	1 szt.	35 mm	250 mm			Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	■
Dysza szczelinowa DN35	13	6.900-922.0	1 szt.	35 mm	500 mm			Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	14	6.905-817.0	1 szt.	40 mm	400 mm			Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Metalowe rury ssące									
Rura ssąca, chromowana	15	6.902-074.0	1 szt.	35	505 mm			Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0

KÄRCHER


16–17


18


19–20, 22


21


23


24


25


26–27


28


29–30


31

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Rura ssąca	16	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm			Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	☐
	17	6.900-275.0	1 szt.	40	550 mm			Rura ssąca (NW 40, 1 x 0,55 m) wykonana z chromowanego metalu to standardowe wyposażenie prawie wszystkich komercyjnych odkurzaczy z dwoma silnikami. Opcjonalnie do komercyjnego odkurzacza NT z jednym silnikiem z wężem ssącym NW 40.	☐
Zestawy ssawek									
Komplet dysz	18	2.860-116.0	1 szt.	DN 35				Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3)	☐
Kolanka ze stali szlachetnej									
Kolanko	19	6.903-141.0	1 szt.	DN 35				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	☐
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	20	6.902-079.0	1 szt.	DN 40				Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	☐
Kolanka metalowe									
Metalowe kolanko	21	6.900-519.0	1 szt.	DN 35				Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	☐
Kolanko metalowe ID 40	22	6.900-276.0	1 szt.	DN 40				Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	☐
Uniwersalne ssawki szczotkowe									
Ssawka uniwersalna	23	6.903-863.0	1 szt.	35 mm	120 mm			Ssawka z naturalną szczeciną o wymiarach 120 x 45 mm.	☐
Uniwersalna ssawka szczotkowa	24	6.900-425.0	1 szt.	35 mm	120 mm			Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 x 45 mm, średnica 35 mm.	☐
Ssawki samochodowe									
Dysza samochodowa DN35	25	6.906-108.0	1 szt.	DN 35		90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐
Ssawki gumowe, faza 45°									
Gumowa ssawka, faza 45°	26	6.902-104.0	1 szt.	35 mm	220 mm			Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	☐
Ssawka gumowa, faza 45°	27	6.902-105.0	1 szt.	40 mm	220 mm			Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	☐
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)									
Ssawka uniwersalna , DN 35, 270 mm	28	6.906-511.0	1 szt.	DN 35		270 mm		Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	☐
Ssawki do odkurzania rur									
Ssawka łukowa DN35	29	6.903-035.0	1 szt.	35 mm				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	30	6.903-036.0	1 szt.	35 mm				Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe									
Szczotka odkurzacza DN35	31	6.903-862.0	1 szt.	35 mm		70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0


32


33


34–36


37

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Ssawki turbo									
Dysza DN32	32	2.860-113.0	1 szt.	32 mm		160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	33	2.860-114.0	1 szt.	32 mm		270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Rury ssące ze stali szlachetnej									
Rura	34	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
	35	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm			Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐
Rura ssąca	36	6.902-154.0	1 szt.	35	500 mm			Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	☐
Rury ssące z tworzywa sztucznego									
Rura ssąca	37	6.900-384.0	1 szt.	35	500 mm			Plastikowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m) pasuje wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)									
Wąż Clip-system 2,5 m DN35	1	4.440-626.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				■
Wąż przedłużający	2	6.906-237.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				□
Wąż ssący	3	6.906-241.0	1 szt.	DN 35	4 m				□
	4	6.906-275.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				□
	5	6.906-500.0	1 szt.	DN 35	4 m				□
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy, C 35	6	2.639-682.0	1 szt.	C- 35					□
Hose connection									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	7	6.902-077.0	1 szt.	DN 32					□
Suction hoses with cone connection									
Wąż ssący	8	4.440-287.0	1 szt.	DN 35	4 m				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0

KÄRCHER


1–3


4


5


6


7, 9


8


10


11


12

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	1	5.407-112.0	1 szt.	35 mm				Łączy węże ssące z systemem Clip-on – 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐
	2	5.407-109.0	1 szt.	C-DN 40				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 35.	☐
	3	5.407-111.0	1 szt.	40 mm				System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	☐
Adaptery do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	4	5.453-048.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączania wąż ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
	5	5.453-050.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	☐
Adaptery do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	6	5.453-016.0	1 szt.	35 mm				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.	☐
	7	5.453-026.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączania węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
	8	6.902-059.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	☐
	9	6.902-095.0	1 szt.	35 mm				Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	☐
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	10	6.902-017.0	1 szt.	40 mm				Wykonana z tworzywa sztucznego redukcja do rur ssących o średnicy 40 na akcesoria o średnicy 35.	☐
	11	6.902-072.0	1 szt.	35 mm				Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	12	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca – akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0


1


2

		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria do odkurzaczy NT									
Dysza do pyłu z wiercenia	1	2.679-000.0	1 szt.					Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 szt.					Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

NT 27/1
1.428-500.0



1

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.